



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária: 27101	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO	
Responsável pela Demanda: Natália Marques	Matrícula: 271651
E-mail: nataliamarques@sema.mt.gov.br	Telefone: 3613-7334

1. Objeto (solução preliminar):

() Material de consumo

(X) Material permanente

() Equipamento de TI

() Serviço não continuado

() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1.1. Descrição da demanda: Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), em Cuiabá - MT.

2. Justificativa da necessidade: Será necessária aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar o novo CETRAS, tornando viável a posterior ocupação, de acordo com as necessidades apresentadas pela CFRP.

3. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

3.1. As descrições do objeto, unidades de fornecimento e quantitativos estão consolidados na tabela abaixo:

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Elem./Sub	Qtde.
------	------	------------------	------------	-----------	-------





Item	1	0012754 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1200 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9
Item	2	1107845 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, CADEIRA UNI ENCOSTO EM TELA NA COR PRETA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM TELA E APOIO LOMBAR REGULÁVEL NA ALTURA. ASSENTO ESTOFADO COM CAPA DE ACABAMENTO INJETADA. MECANISMO DATTILO COM REGULAGEM DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO POR SISTEMA DE FREIO FRICÇÃO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO, MOVIMENTO DE CONTATO PERMANENTE DO ENCOSTO TENSIONADO POR MOLA E REGULAGEM DE ALTURA. BASE INJETADA. APOIA BRAÇO INJETADO NA COR PRETA COM REGULAGE DE ALTURA. UNIDADE	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20
Item	3	0012752 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1400 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3
Item	4	0003182 - LONGARINA - TIPO: 3 LUGARES; MATERIAL: AÇO; ESTRUTURA: ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COM PERCINTAS ELÁSTICAS E ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO; LARGURA DO ASSENTO: 500 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440 MM; ALTURA TOTAL: 800 MM; REVESTIMENTO: LAMINADO SINTÉTICO DE PVC; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2
Item	5	0012877 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; DIMENSÕES: L 800MM X P 500MM X A 1600MM; TIPO: ALTO COM DUAS PORTAS; ESTRUTURA: 02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 PRATELEIRAS MÓVEIS.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6





Item	6	1095873 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÉDIA DE 565 KG/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KG/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KG/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KG/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KG/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KG/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KG/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KG/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS TOP (2 POR PORTA), EM ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, AUMENTANDO O ESPAÇO INTERNO ÚTIL EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGÜETA LATERAL. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM PVC RÍGIDO. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96 MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, E 01 PRATELEIRA MÓVEL) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KG/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KG/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KG/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KG/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, E OS BORDOS NÃO APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, CO	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3
------	---	---	------	----------------------------	---





Item	7	0013302 - MESA - TIPO: DE REUNIÃO; MATERIAL TAMPO: MDF OU MDP; DIMENSÕES: L 3500MM X P 1200-900-1200MM X A 740MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	8	1109178 - APARADOR MEDINDO 1600X450X730MM, COR: CARVALHO, CONSTITUÍDA EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS DE PP 0,7MM DE ESPESSURA, COLD A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. LATERAL ESTRUTURAL FORMADA POR PAINEL DE MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVEDIDO EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS AFACES, COLADA A QUENTE PALO SISTEMA HOLT-MELT. FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM FIXAÇÃO POR SITEMA DE CAVILHA E MINIFIX. 01 PRATELEIRA FIXADA ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE CAVILHAS E MINIFIX. COTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PP RÍGIDO, CUJA FUNÇÃO CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. UNIDADE.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	9	1115492 - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTANTE COM NICHOS, CONFECCIONADO 100% EM MDF DE MÉDIA DENSIDADE COM 18mm, CONTENDO NICHOS VAZADOS E CONTRANICHOS COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINA METAMINICO DE ALTA PRESSÃO, LISO. SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE NÍVEL E CORREÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO PISO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, COR À ESCOLHER, EX: CARVALHO HANOVER, OCRE SOLAR, ERVA MATE, E ETC). METRO QUADRADO.	1 M²	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2
Item	10	0015273 - CADEIRA - MATERIAL: COURO SINTÉTICO; ASSENTO: GIRATÓRIO EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA, MEDINDO 430 X 390 MM (L X P), COM ESPESPRETASURA DE 30MM; TIPO: CAIXA-INDUSTRIAL ERGONÔMICA; BASE: /ARANHA DE 600MM DE DIÂMETRO; COR: ESTRUTURA E ACABAMENTO NA COR PRETA; ENCOSTO: EM COURO SINTÉTICO NA COR PRETA MEDINDO: 350 X 280 MM (L X P), COM ESPESSURA DE 30MM; PÉS: FIXO EM SAPATAS; ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 640MM E MÁXIMA DE 730MM; ARO: DE APOIO PARA OS PÉS LINHA PRIMA OU SIMILAR EQUIVALENTE; CONFORMIDADE: COM NR17.	UN 1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10
Item	11	0015277 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; PORTAS: DE CORRER ENTRE TAMPOS, EM MDP DE 18 MM. COM PUXADORES EM ALUMÍNIO CROMO-ACETINADO TIPO "BARRA", COM ROSCA INTERNA M4. APOIADAS SOBRE TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS DE APENAS UM CANAL, FIXADOS ENTRE TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), E DESLIZAM POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON COM ROLAMENTO; TIPO: MÉDIO; COR: CINZA FÓSSIL DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; MONTAGEM: DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX; DIMENSÕES (LXPXH): 3220 X 350 X 800; BORDAS: ENCABEÇAMENTO COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO. E OS BORDOS NÃO APARENTES SÃO ENCABEÇADOS COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT; CORPO: 02 LATERAIS, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS, 1 FUNDO, 1 TRAVESSA SUPERIOR E 01 INFERIOR EM MDP 18 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1





Item	12	0015271 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDF; PORTAS: DE CORRER ENTRE TAMPOS, EM MDP DE 18 MM. COM PUXADORES EM ALUMÍNIO CROMO-ACETINADO TIPO "BARRA", COM ROSCA INTERNA M4. APOIADAS SOBRE TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS DE APENAS UM CANAL, FIXADOS ENTRE TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), E DESLIZAM POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON COM ROLAMENTO; TIPO: MÉDIO; COR: CINZA FÓSSIL DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; TAMPO: SUPERIOR E INFERIOR EM MDF DE 25MM; MONTAGEM: DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX; DIMENSÕES (LXPXH): 4750 X 550 X 850; BORDAS: ENCABEÇAMENTO COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2 MM DE ACORDO. E OS BORDOS NÃO APARENTES SÃO ENCABEÇADOS COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT; CORPO: 02 LATERAIS, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS, 1 FUNDO, 1 TRAVESSA SUPERIOR E 01 INFERIOR EM MDP 18 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	13	0015278 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; PORTAS: DE CORRER ENTRE TAMPOS, EM MDP DE 18 MM. COM PUXADORES EM ALUMÍNIO CROMO-ACETINADO TIPO "BARRA", COM ROSCA INTERNA M4. APOIADAS SOBRE TRILHOS DE ALUMÍNIO ANODIZADOS DE APENAS UM CANAL, FIXADOS ENTRE TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), E DESLIZAM POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON COM ROLAMENTO; TIPO: MÉDIO; COR: CINZA FÓSSIL DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; PÉS: FORMADOS POR CINCO TUBOS TRIANGULARES 70 X 70 X 90 MM, COM UMA CHAPA DE AÇO QUADRADA #14 (1,9 MM) SOLDADA NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS, COM 4 FURROS QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO NO TAMPO INFERIOR DO ARMÁRIO. A PARTE INFERIOR DOS TUBOS RECEBE NIVELADORES DE Ø 45 MM, CROMADAS E ANTIDERRAPANTES, DE PU, COM ROSCA M10; MONTAGEM: DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX; DIMENSÕES (LXPXH): 4200 X 350 X 800 MM; BORDAS: ENCABEÇAMENTO COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2 MM DE ACORDO. E OS BORDOS NÃO APARENTES SÃO ENCABEÇADOS COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT; CORPO: 02 LATERAIS, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS, 1 FUNDO, 1 TRAVESSA SUPERIOR E 01 INFERIOR EM MDP 18 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	14	0015276 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; PORTAS: 02 PORTAS SUSTENTADAS POR 04 DOBRADIÇAS TOP EM CADA UMA, EM ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, PERMITINDO DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. PORTA DIREITA COM FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGÜETA COM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS). PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80X50X 1,2 MM. PUXADORES TIPO "ALÇA" NAS DUAS PORTAS; TIPO: ALTO; COR: CINZA FÓSSIL DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; LATERAIS: : AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR SUPORTES METÁLICOS EM ZAMAK, FIXADOS COM ROSCA COM PINO VERTICAL PARA IMPEDIR DESLIZAMENTO HORIZONTAL DA PRATELEIRA; TAMPO: SUPERIOR E INFERIOR EM MDF DE 25MM; MONTAGEM: DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX; DIMENSÕES (LXPXH): 1900 X 500 X 1950 MM; BORDAS: ENCABEÇAMENTO COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2 MM DE ACORDO. E OS BORDOS NÃO APARENTES SÃO ENCABEÇADOS COM FITAS DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT; CORPO: 02 LATERAIS, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS, 1 FUNDO, 1 TRAVESSA SUPERIOR E 01 INFERIOR EM MDP 18 MM.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2





Item	15	0015346 - PAINEL - MATERIAL: MDF 25MM; ALTURA: 2300 MM; LARGURA: 6420 MM; ESTRUTURA: DE SUSTENTAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADA EM MADEIRA MACIÇA PARA MELHOR NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TODO O PAINEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR, MEDINDO 6420X300X900MM (L X P X H).	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	16	0015275 - MESA - TIPO: RETA; ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SUAS ESTRUTURAS LATERAIS, INTERLIGADAS POR CALHA HORIZONTAL, QUE DEVERÃO PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 600 X 740MM (L X H); BORDAS: BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO, COM 2,00 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR VIGENTE, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT; ALTURA: 740 MM; PINTURA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATO DE ZINCO) POR IMERSÃO, A PINTURA SERÁ NO SISTEMA DE ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ; LARGURA: 3500 MM; PROFUNDIDADE: 600 MM; TAMPO: UM TAMPO MEDINDO 3500X600MM (L X P) EM MDP DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO CINZA FÓSSIL DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; DOTADO DE 02 PASSA CABOS, PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; CAIXA ELETRICA: CALHA ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO #16 DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO DOIS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA E DOIS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PO RJ E 01 DIVISOR DE CABOS; LUGARES: UM; CAPACIDADE: 02 MONITORES; PAINEL: AS ESTRUTURAS LATERAIS EM FORMA DE UM "L", COM MEDIDAS TOTAIS APROXIMADAS DE 44 X 520 X 700 MM CADA. (LXPXH); A ESTRUTURA VERTICAL DE LIGAÇÃO, DA BASE INFERIOR COM A SUPERIOR, DEVERÁ SER POR MEIO DE DUAS COLUNAS PARALELAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO COM Ø44MM E ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE ELAS DE 100MM, FORMANDO UM PÓRTICO.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	17	0015270 - MESA - TIPO: RETA; ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SUAS ESTRUTURAS LATERAIS, INTERLIGADAS POR CALHA HORIZONTAL, QUE DEVERÃO PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO DIMENSÕES APROXIMADAS DE 600 X 740MM (L X H); BORDAS: BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO, COM 2,00 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR VIGENTE, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT; ALTURA: 740 MM; PINTURA: TODAS AS PEÇAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO (FOSFATO DE ZINCO) POR IMERSÃO, A PINTURA SERÁ NO SISTEMA DE ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ; LARGURA: 1800 MM; PROFUNDIDADE: 600MM; TAMPO: UM TAMPO MEDINDO 1800X600MM (L X P) EM MDP DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO CINZA FÓSSIL DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE, DOTADO DE 02 PASSA CABOS, PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; PÉS LATERAIS: EM FORMA DE UM "L" MEDINDO 44X520X700MM (LXPXH); A ESTRUTURA VERTICAL DE LIGAÇÃO EM TUBOS DE AÇO Ø44MM, FORMANDO UM PÓRTICO. COLUNA FIXADA COM 04 FUROS MEIO DE REBITES REPUXO; COLUNAS EM BARRA DE AÇO, MEDINDO 3/16"X3/8", COM DIMENSÃO LONGITUDINAL DE 100MM; TAMPAS LATERAIS REMOVÍVEIS DOBRADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,25MM, MEDINDO 95MM DE LARGURA E COM 04 ABAS DE 10MM DOBRADAS. ALTURA DE 670MM A TAMPA EXTERNA E 610MM A INTERNA; CAIXA ELETRICA: CALHA ESTRUTURAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO #16 DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO DOIS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA E DOIS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PO RJ E 01 DIVISOR DE CABOS; LUGARES: UM; CAPACIDADE: 02 MONITORES.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1



Item	18	0015410 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDF; TIPO: ESCANINHOS PARA PRONTUÁRIOS (26 VÃOS); MEDIDA: 1030 X 510 X 1400 MM (L X P X H); COMPOSTO: COMPOSTO POR 26 COMPARTIMENTOS INTERNOS (VÃOS) PARA ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E DOCUMENTOS EM PASTAS SUSPENSAS OU CAIXAS ESPECÍFICAS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMPO SUPERIOR - CONFECCIONADO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, ORIGINADO DE MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO/PINUS), COM RESINA TERMOESTABILIZADA SOB PRESSÃO.REVESTIMENTO DUPLO EM AMBAS AS FACES COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, ANTI-REFLEXO E COM ESPESSURA DE 0,2 MM.BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM, COLADA COM ADESIVO HOT MELT, ARESTAS COM RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM (CONFORME NR-17).NORMAS APLICADAS: NBR 14810-1, NBR 14810-2, NBR 14810-3; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE, CONFORME O AMBIENTE HOSPITALAR OU INSTITUCIONAL. PRODUTO DEVE SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO E PRONTO PARA USO, COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM REBARBAS, LASCAS OU BORDAS SOLTAS.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	19	0016025 - ESTANTE - MATERIAL: CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA; PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS, SENDO QUATRO PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DUAS FIXAS QUE É A BASE E O TOPO; MODELO: PADRÃO; COLUNAS: REFORÇADAS EM "L" COM ROSCAS EMBUTIDAS E PARAFUSOS ALOJADOS; DIMENSÕES QUANDO MONTADA: 300 X 900 X 1820 MM (PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA); PÉS: NIVELADORES; CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 50KG EM CADA PRATELEIRA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FORNECIDA DESMONTADA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35
Item	20	0006852 - CADEIRA - MATERIAL: POLIETILENO EM ALTA RESISTÊNCIA; TIPO: CADEIRA FIXA.; BRAÇOS: SEM BRAÇOS; COR: PRETA; LARGURA DO ASSENTO: 455 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 445 MM; MATERIAL DO ESTOFADO: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6
Item	21	0003492 - CONJUNTO SALA DE JANTAR - MATERIAL: MDF OU MDP; TAMPO: MATERIAL MADEIRA; DIMENSÕES DA MESA: 78CM ALTURA X 104CM COMPRIMENTO X 68CM DE LARGURA; DIMENSÕES DA CADEIRAS: 89 CM DE ALTURA X 37 CM DE COMPRIMENTO X 44 CM DE PROFUNDIDADE; COR: BEGE; QUANTIDADE DE CADEIRAS: 4 CADEIRAS.	1 CJ	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	22	0017229 - ARMÁRIO - MATERIAL: DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; PORTAS: DE ABRIR, COM FECHADURA; MEDIDAS: ALTURA: 170 CM; LARGURA: 75 CM; PROFUNDIDADE: 32 CM; PINTURA: ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA; CONFECCIONADO: EM CHAPA DE AÇO CAIXA EXTERNA, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS, CONTENDO PRATELEIRAS INTERNAS; CARGA SUPORTADA: ATÉ 30KG BEM DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4
Item	23	0017589 - CAMA - TIPO: BELICHE; MATERIAL: EM AÇO MILITAR; MEDIDAS: DE NO MÍNIMO, 0,95 M LARGURA; 1,50 M DE ALTURA, 1,98 M DE PROFUNDIDADE; ACOMPANHA: ESCADA; SISTEMA: DE ENCAIXE OU PARAFUSO.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1
Item	24	0017474 - POLTRONA - TIPO: RECLINÁVEL; TECIDO: MATERIAL DO REVESTIMENTO POLIURETANO; MEDIDAS: ALTURA: 93,5 CM ; LARGURA TOTAL: 163 CM; PROFUNDIDADE: 82,5 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: METAL E MASSAGEADOR COM AQUECIMENTO E PORTA USB; FUNCIONALIDADE: RECLINÁVEL; POSIÇÕES: SENTADO E DEITADO.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1

4. Valor Estimado da Contratação (Previsão Orçamentária – PTA): R\$ 212.211.90
(duzentos e doze mil, duzentos e onze reais e noventa centavos).





Cuiabá, 09 de dezembro de 2025.

Natália Alencastro de A. L. T. Marques
Responsável pela Formalização da Demanda

Isabela de Almeida Barbosa
Gerente de Patrimônio Mobiliário

Dayane Viana
Coordenadora de Patrimônio e Almoxtifado

